



87000CBV Coolant Premium Longlife -40°C BMW / Volvo Ready to Use

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Questo liquido refrigerante premium a lunga durata contiene silicati, a base di OAT, che tra le altre specifiche soddisfa i più recenti requisiti dei modelli BMW / Volvo dal 2018 in poi. Questo liquido refrigerante è adatto inoltre ai modelli BMW / Volvo dal 1987 in poi.

Questo liquido refrigerante premium a lunga durata è pronto all'uso.

Questo liquido refrigerante è privo di nitriti, ammine, fosfati, borati e acido 2-etilesanoico.

Secondo le specifiche di

BMW LC 18
Volvo TR-31854114-002

Unità di imballaggio

| ARTE. NO. | VOLUME | ARTICOLI PER UNITÀ | ARTICOLI PER PALLET |
|-----------|--------|--------------------|---------------------|
| 87001CBV | 1 L | 6 | 450 |
| 87005CBV | 5 L | 4 | 112 |
| 87020CBV | 20 L | 1 | 30 |
| 87060CBV | 60 L | 1 | 6 |
| 87205CBV | 205 L | 1 | 2 |
| 87999CBV | 1000 L | 1 | - |

Analisi standard

| TEST | VALORE | | METHOD |
|----------------|-----------|------|---------------|
| Density a 20°C | 1.0743 | kg/l | ASTM D4052 |
| Colour | Green | | |
| Freezing Point | -40 | °C | ASTM D1177 |
| Ph | 7.5 - 8.5 | | ASTM D1287 |
| Boiling Point | 110 | °C | ASTM D1120 |

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.