88000C Coolant MPG

Versione del documento: 14 apr 2024

Descrizione

Refrigerante MPG (Glicole Monopropilenico) privo di silicati, garantisce una eccellente protezione dei componenti in alluminio e leghe metalliche dei sistemi di raffreddamento. Questo prodotto multiuso, atossico ed eco-compatibile, può essere impiegato in imbarcazioni e camper per la protezione dal congelamento di motori entrobordo, tubature d'acqua potabile e sistemi di scarico. Questo refrigerante MPG è eco-compatibile e può essere smaltito in modo sicuro; è inoltre adatto per l'uso nell'industria alimentare, quando possibile. Questo è pronto per l'uso e non necessita di ulteriore diluizione. Colore: arancione.

Secondo le specifiche di

VW TL 52 176

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
88005C	5 L	4	112
88020C	20 L	1	30
88060C	60 L	1	6
88205C	205 L	1	2
88999C	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 20°C	1.02	kg/l	
Frost Protection	-36	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl