



## AD15000 Automatic Transmission Flush

Versione del documento: 14 apr 2024



### Descrizione

MPM AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH è ideale per il lavaggio in profondità dei componenti interni dei cambi automatici. Le sue proprietà pulenti di elevata efficacia permettono di ridurre ed eliminare i depositi di fanghi, liberando i passaggi ostruiti dei circuiti interni al cambio automatico.

### Vantaggi principali

- Rende i cambi di marcia più facili e fluidi.
- Rimuove le ostruzioni nei passaggi dei fluidi.
- Rimuove depositi e lacche dai dischi della frizione.
- Riduce l'usura e il ritardo nei cambi di marcia, aumenta la durata della trasmissione ed elimina gli scossoni.

### Applicazioni

Compatibile con tutti i fluidi per trasmissioni automatiche.

### Manuale applicativo

Utilizzare esclusivamente con la macchina di risciacquo ATF. Aggiungere ATF Flush alla macchina di risciacquo ATF. Seguire le procedure/istruzioni della macchina di risciacquo ATF. Utilizzare sempre il liquido ATF consigliato dalle OEM. ATF Flush da 250 ml è adatto al trattamento di un volume di trasmissione automatica fino a 8 litri.

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
AD15250	0.25 L	6	-

## Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density a 15°C	0.870	kg/l
Colour	Licht Geel	
Kinematic Viscosity a 40°C	15.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity a 100°C	3.5	mm <sup>2</sup> /s
Flashpoint PM	95	°C
Pourpoint	0	°C

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.