



AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

MPM RADIATOR STOP LEAK AND CONDITIONER previene, blocca e ripara le perdite in radiatori, pompe acqua e testate.

Principali vantaggi

- Previene e sigilla in maniera permanente e sicura crepe e perdite sottili.
- Lubrifica la pompa acqua.
- Evita costose riparazioni.
- Protegge l'intero sistema di raffreddamento da ruggine e corrosione.
- Non danneggia le tubature in gomma, e le parti in plastica o metallo come componenti/guarnizioni in rame e alluminio.
- È atossico e non contiene acidi.

Applicazioni

Adatto per tutti i sistemi di raffreddamento di motori a benzina, diesel e GPL con radiatori in alluminio, plastica o acciaio. Miscelabile con acqua, con i liquidi di raffreddamento e gli antigelo convenzionali.

Manuale applicativo

1. Agitare bene prima dell'uso. 2. Versare il contenuto di una bottiglia da 250 ml. nel sistema di raffreddamento del motore tiepido (non caldo) con il riscaldamento abitacolo acceso. 3. Lasciare il motore in moto per circa 10 minuti o percorrere un breve tragitto. Il contenuto di una bottiglia da 250 ml. è sufficiente per trattare sistemi di raffreddamento con capacità fino a 12 litri di refrigerante, antigelo o acqua. **ATTENZIONE:** Nell'aprire il tappo radiatore fare molta attenzione alle eventuali fuoriuscite di liquido refrigerante bollente o vapore.

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
AD26250	0.25 L	6	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Shelf life	1	year(s)
Density a 20°C	1.02	kg/l
Colour	brown	
pH	6	
Odour	neutral	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.