



BL020000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio FC-W per motori marini a 4 tempi fuoribordo, prodotto con oli base di alta qualità e additivi speciali. Grazie all'eccellente stabilità al taglio, alle forti proprietà di anticorrosione, antiossidazione e antiusura, questo olio è adatto per l'utilizzo in motori a 4 tempi fuoribordo con alti regimi e utilizzo severo, come per esempio i motori Mercury. Questo olio motore soddisfa i più recenti requisiti per motori fuoribordo stabiliti dalla NMMA (National Marine Manufacturers Association). Questo lubrificante per motori marini non è adatto ai motori fuoribordo con sistema di post-trattamento dei gas di scarico e per l'uso nelle autovetture.

Secondo le specifiche di

API SJ / SL
NMMA FC-W

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
BL020001	1 L	6	450
BL020005	5 L	4	112
BL020020	20 L	1	30
BL020060	60 L	1	6
BL020205	205 L	1	2
BL020999	1000 L	1	-
PBL020000	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.871	kg/l	
Viscosity SAE	10W-30 10		
Kinematic Viscosity a 40°C	76.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	11.8	mm ² /s	
Viscosity Index	149		
Dynamic Viscosity a -25°C	5000	mPa.s	
Flashpoint COC	216	°C	
Pourpoint	-27	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.