



BL021000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-40

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Olio FC-W per motori marini a 4 tempi fuoribordo EHP (Extreme High Performance), garantisce una buona protezione contro l'usura nel funzionamento in condizioni severe ed è sviluppato per l'uso nei moderni motori a 4 tempi raffreddati ad acqua sia entro bordo che fuoribordo. Questo olio motori soddisfa i più recenti requisiti stabiliti dalla NMMA (National Marine Manufacturers Association). Particolarmente adatto per l'uso nei motori Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson/Evinrude, ChryslerMarine, ecc.

Secondo le specifiche di

API SL
NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
BL021001	1 L	6	450
BL021005	5 L	4	112
BL021020	20 L	1	30
BL021060	60 L	1	6
BL021205	205 L	1	2
BL021999	1000 L	1	-
PBL021000	1 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.88	kg/l	
Viscosity	10W-40		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity a 100°C	14.3	mm ² /s	
Viscosity Index	156		
Dynamic Viscosity a -25°C	6300	mPa.s	
Flashpoint COC	216	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.