BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Olio per motori marini a 4 tempi entrobordo/fuoribordo, prodotto con oli base di alta qualità e additivi speciali. Grazie all'eccellente stabilità al taglio, alle forti proprietà di anticorrosione, antiossidazione e antiusura, questo olio è adatto per l'utilizzo in motori a 4 tempi entrobordo, così come in quelli ad alti regimi e utilizzo severo come i fuoribordo Mercury. Questo olio motore soddisfa i più recenti requisiti per motori fuoribordo stabiliti dalla NMMA (National Marine Manufatcurers Association). Questo lubrificante per motori marini non è adatto ai motori fuoribordo con sistema di post-trattamento dei gas di scarico e per l'uso nelle autovetture.

Secondo le specifiche di

Mercruiser
Mercury
NMMA FC-W

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
BL022001	1 L	6	450
BL022005	5 L	4	112
BL022020	20 L	1	30
BL022060	60 L	1	6
BL022205	205 L	1	2
BL022999	1000 L	1	-
PBL022000	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity	25W-40		
SAE	25W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	151.9	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	15.5	mm2/s	
Viscosity Index	104		
Flashpoint COC	244	°C	
Pourpoint	-21	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl