

# BL030000 Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

Versione del documento: 21 apr 2024



#### Descrizione

Olio minerale per motori marini con viscosità SAE 30, sviluppato per utilizzi diversi. In base alle raccomandazioni dei costruttori, questo olio può essere impiegato in motori Diesel, nei sistemi idraulici e nelle scatole cambio con carico leggero. È inoltre utilizzabile nelle frizioni d'inversione marine ad alta potenza.

# Secondo le specifiche di

#### SAE 30

## Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
BL030001 BL030005 BL030020	1 L 5 L 20 L	6 4 1	450 112 30
BL030060 BL030205	60 L 205 L	1	6
BL030999	1000 L	1	<u>-</u>

### Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C Viscosity SAE	0.891 SAE 30 30	kg/l	
Kinematic Viscosity a 40°C Kinematic Viscosity a 100°C Viscosity Index	103 11.3 95	mm2/s mm2/s	
Flashpoint COC Pourpoint Total Base Number Sulphated Ash	240 -21 4.4 0.76	°C °C mgKOH/g mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.