



## BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Versione del documento: 21 apr 2024



### Descrizione

Olio minerale universale per motori marini, particolarmente adatto per essere impiegato in motori a benzina e Diesel di prima generazione con carico normale, con o senza turbocompressore.

### Secondo le specifiche di

API CG-4  
Allison C4  
Caterpillar TO-2  
Cummins  
DAF  
Deutz/MWM  
Lister  
MAN M 271  
MB-Approval 228.1  
Vetus  
Volvo VDS  
Yanmar

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

## Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.883	kg/l	
Viscosity	15W-40		
SAE	15W-40		
Kinematic Viscosity a 40°C	107	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	132		
Flashpoint COC	228	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1	mass%	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.