

BL051000 Marine Gear Oil Propeller Drive

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Questo olio marino per l'ingranaggio è un olio minerale dell'ingranaggio con "proprietà di pressione estrema" PE che caratterizzano una protezione ottimale dei fianchi del dente della nave (Erosione).

Questo olio è progettato in modo specifico per essere usato nelle trasmissioni della scatola ingranaggi delle frizioni meccaniche e negli ingranaggi conici dell'elica.

Secondo le specifiche di

SAE 90

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
BL051001	1 L	6	450
BL051005	5 L	4	112
BL051020	20 L	1	30
BL051060	60 L	1	6
BL051205	205 L	1	2
BL051999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.897	kg/l	
Kinematic Viscosity a 40°C	145	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	14.4	mm2/s	
Viscosity Index	97		
Flashpoint COC	210	°C	
Pourpoint	-30	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.