BL052000 Marine Gear Oil Sterndrive High Performance

Versione del documento: 14 apr 2024

Descrizione

Questa formula dell'olio dell'ingranaggio ad alte prestazioni è progettata in modo specifico per fornire la protezione massima per il comando a poppa e per le parti dell'elica dei motori esterni. Gli additivi sintetici garantiscono protezione eccellente contro l'usura aumentando la durata dell'ingranaggio. L'olio dell'ingranaggio ad alte prestazione è raccomandato nelle unità "ad alta velocità e ad alta potenza" di Mercury/MerCruiser, Mariner, Yanmar e molti altri produttori marini.

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
BL052001	1 L	6	450
BL052005	5 L	4	112
BL052020	20 L	1	30
BL052060	60 L	1	6
BL052205	205 L	1	2
BL052999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.868	kg/l	
Colour	green		
Kinematic Viscosity a 40°C	78.1	mm2/s	
Kinematic Viscosity a 100°C	15.2	mm2/s	
Viscosity Index	207		
Dynamic Viscosity a -40°C	90	mPa.s	
Flashpoint COC	165	°C	
Pourpoint	-48	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl