PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Versione del documento: 21 apr 2024

Descrizione

Questa pasta ceramica è una pasta da costruzione altamente versatile in un pacchetto a pressione con un esclusivo sistema a doppio pistone pronto all'uso.

Grazie alla speciale composizione della pasta, è adatto per temperature fino a 1400 ° C. La pasta fornisce una buona protezione dalla corrosione ed è priva di particelle metalliche, essendo la pasta di montaggio perfetta per giunzioni a vite di materiali diversi come bulloni in acciaio e alluminio.

Questa pasta ceramica è adatta come pasta di montaggio per componenti e applicazioni esposte a temperature molto elevate come: sistemi ABS, parti dei freni, componenti di scarico, candele (a incandescenza), connessioni (a flangia) di forni nell'industria dell'acciaio.

Applicabile anche come film lubrificante sottile per basse velocità di scorrimento e carico molto elevato, elevata usura, movimenti e vibrazioni oscillanti.

Non deve essere usato come grasso per cuscinetti a rulli o grasso per cuscinetti a sfere.

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
PP200CR	0.2 L	12	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Colour	white		
Base	ceramic		
Consistence	paste		
Temperature Resistance As Paste	-20 – 150	°C	
Temperature Resistance As Ceramic Solid	-20 – 1400	°C	
Application Temperature	5 – 35	°C	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl