



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Versione del documento: 21 apr 2024



Descrizione

Questo sigillante grigio per guarnizioni di alta qualità è un sigillante privo di ossima con eccellente resistenza agli oli, sviluppato in modo specifico per le coperture del carter, carter dell'olio e collaudato in Porsche.

Questa guarnizione sostitutiva dei componenti del motore è adatta per coperture di trasmissione, coperture della cilindrata, differenziali e pompe idrauliche. Con una resistenza alla temperatura fino a 250 ° C e una perfetta adesione, anche senza primer, la guarnizione può essere utilizzata su superfici di alluminio, metalli vari, plastiche prive di plastificanti come policarbonati, poliestere, polistirene rigido, ABS e la maggior parte dei tipi di rigidi PVC. Il pacchetto a pressione consente di sostituire la guarnizione in modo facile e semplice nelle giuste proporzioni. Dopo l'applicazione il silicone indurisce con l'umidità atmosferica per formare una guarnizione in gomma resistente. Il sigillante esclusivo per guarnizioni MPM non è verniciabile e non è raccomandato per superfici in PE, Teflon, PP.

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
PP200G	0.2 L	6	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density	1.18	kg/l
Colour	gray	
Base	Oxim	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 5	min.
Temperature Resistance After Curing	-60 – 250	°C
Silicone Based		
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.